Suministros Anper S.L. Tel: 93.697.40.48 Fax: 93.586.05.76
Suministro para la Industria cerámica: esmaltes, óxidos, pastas cerámicas, herramientas, etc.

FICHA DE DATOS TÉCNICOS **GRES - 130.** Nº REF PA000821

Pasta Cerámica tipo Gres

Masa plástica con un 18 – 20% Humedad

Aplicación: Procesos manuales (torneado, ...) y mecánicos (prensas de escayola, metálicas o roller)

Propiedades en crudo	
Contracción de secado	4,5 – 6,5%
Pérdida al fuego	5,2 – 6,2%
Propiedades en cocido	
Color en cocido	Gris
Temperatura de cocción	1240º - 1280ºC
Densidad aparente	2,3 – 2,4g.cm^{3}
Absorción de agua	0 – 2%
Contracción de cocción	5,0 – 6,5%
α (50 – 300ºC)	5,5 – 5,8x10^{-6} ºC^{-1}

Las especificaciones del producto están basadas en la información facilitada por nuestros proveedores como parte de nuestro sistema de aseguramiento de la calidad. No obstante, esto no significa que el cliente no deba realizar controles a la recepción del producto del mismo modo, El cliente deberá realizar sus propias pruebas para determinar si el producto se ajusta a los requisitos del fin para el que va a ser usado.